

Settingliste Gabel



Artikelnummer:	14-18-1p-26	Typ:	Semiaktiv
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	GB.1290 ADV SAFE	Bezeichnung:	WP Semiactive

Sensorseite LINKS		Dämpferseite RECHTS	
Ölmenge	680 ml	Ölmenge	430 ml
Öl Type Außenwerk	4860-1166	Öl Type	4860-1166
Öl Viskosität	SAE 4	Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	200 mm	Federweg	200 mm
Gabelänge	885 mm	Gabellänge	885 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		<i>mm</i>	
Feder STANDARD	kg	12 N/mm	438.430.00.120	443 mm	9141-0110
<i>Feder härter</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		<i>mm</i>	

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe
----------	--	------------------

Bemerkungen:
WP empfiehlt dringend die Verwendung der genau spezifizierten Öl Type.

						Name Ersteller:	Schindelka R.
						Datum Erstellung:	22.09.2015
B	15.03.2016	Schindelka	release for production				
A	02.02.2016	Schindelka	Freie Länge auf 443mm erhöht, da Springguide um 3mm kürzer (von 20mm auf 17mm)				
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung				
14-18-1p-26_Muster			Fork_Settinglist_SAFE_v05		Seite 1 von 1		

Front fork Settinglist



article number:	14-18-1p-26	System:	Semiaktiv
Modeldescription: (without yeardeclaration)	GB.1290 ADV SAFE	Type:	WP Semiactive

Sensorside LEFT	
amount of oil	680 ml
oil type	4860-1166
oil viscosity	SAE 4
wheel travel	200 mm
fork length	885 mm

Dampingside RIGHT	
amount of oil	430 ml
oil type	4860-1166
oil viscosity	SAE 4
wheel travel	200 mm
fork length	885 mm

Spring	Riders weight	spring rate	Spring description	Spring length with preload spacer	Part number
<i>Feder weicher</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		<i>mm</i>	
Feder STANDARD	kg	12 N/mm	438.430.00.120	443 mm	9141-0110
<i>Feder härter</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		<i>mm</i>	

Legend:	TBD = to be defined	- = no comment
---------	---------------------	----------------

Note:
WP recommends the use of the specified oil

				Darftzman	Schindelka R.
				Creation Date:	22.09.2015
				Release Stamp	
B	15.03.2016	Schindelka	release for production		
A	02.02.2016	Schindelka	changed free length to 443, spring guide is shorter		
Index	Datum	Name	Modification description		
14-18-1p-26_Muster			Fork_Settinglist_SAFE_v05	page 1 of 1	